

DISCGLEAM PENDANT



Dimbaar
optioneel



50.000
branduren



Elke RAL-kleur
mogelijk



PowerFactor
>0.9

OVER DE DISCGLEAM PENDANT

Met de vele mogelijkheden van de DISCGleam pendant is de lichtoplossing op veel plekken toepasbaar. Kies niet alleen zelf de gewenste diameter, maar ook de uitvoering, optiek en afwerking. Afhankelijk van de werkzaamheden in een ruimte kan de kleurtemperatuur eenvoudig worden aangepast door de Tunable White-functie. Het bereik van de DISCGleam is 2200 tot 5000 K (Kelvin). Ook de lichtsterkte is naar wens te dimmen. Als het aankomt op het design zijn alle RAL-kleuren mogelijk. De DISCGleam is een gependelde lamp en kan geleverd worden als een gesloten disc, een open disc of een disc met een gatenpatroon. Ook kan er gekozen worden voor een bol-optiek of een beam-optiek (bij de open varianten).



CE IP20

UITVOERINGEN



VARIABEL
STANDAARD 500 MM



VARIABEL
STANDAARD 500 MM



VARIABEL
STANDAARD 500 MM



VARIABEL
STANDAARD 500 MM



VARIABEL
STANDAARD 500 MM

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	KLEUR	WATT	LM/W	LUMEN	CRI (RA)	KELVIN	DIAMETER MM
IF.PE.GD.D500.012.830	830	8.0	150	1.200	>80	3000	500
IF.PE.GD.D500.012.840	840	7.6	160	1.200	>80	4000	500
IF.PE.GD.D500.012.930	930	11.4	105	1.200	>90	3000	500
IF.PE.GD.D500.012.940	940	10.4	115	1.200	>90	4000	500
IF.PE.GD.D500.012.TWH	twh	12.0	100	1.200	>80	2500-4000	500

